

RD-FOOTBALL WHITE

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, ééncomponentige verf op basis van zuiver acrylaathars en titaniumdioxide. Geschikt voor het belijnen van grassportvelden.
- KENMERKEN :** De RD-Football White garandeert een hoge en duurzame witheidsgraad, dankzij het hoge gehalte aan titaanwit – Gemakkelijk te verwerken.
- ONDERGRONDEN :** Gras.
- SYSTEEM :** De RD-Football White aanbrengen door middel van een lijnentrekker. Het product bij voorkeur aanbrengen op droog gras. Op vochtig gras blijft het lijnentrekken mogelijk, indien de dosering van de eerste belijning gerespecteerd wordt.
- Eerste belijning:
De RD-Football White verdunnen, volgens 1 volume RD-Football White voor 4 volumes water. Indien nodig (afhankelijk van de applicatiemiddelen), de mengeling voorbereiden in een emmer.
- Verfrissing van de lijnen:
De RD-Football White verdunnen, volgens 1 volume RD-Football White voor 6 volumes water.

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient droog te zijn (indien vochtig, zie systeem hierboven).
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Buiten: bij droog weer
Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80 %
- APPLICATIE-MIDDELEN** Lijnentrekker.
- VERDUNNING:** Water (zie systeem)
- REINIGING :** Water, meteen na het trekken van de lijnen.
- VERBRUIK :** 9 tot 12 liter mengsel voor een voetbalveld.
- BIJZONDERHEDEN:** Goed mengen voor gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUREN :	Wit
DENSITEIT	Ongeveer 1.4
VASTE STOF:	Gewicht : ongeveer 58 % Volume : ongeveer 41 %
VOS GEHALTE:	Max 100 g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	Ongeveer 30 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Stofdroog : 2 uur (onverdund).
VERPAKKING :	5 L
BEWARING :	12 maanden, indien verwijderd van vorst en warmte.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.