



N.V. DOTHÉE S.A.

RD-HYDROPOX

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Waterverdunbare epoxyverf (tweecomponentige) voor behandeling van binnenvloeren en –wanden. Uiterst geschikt voor voedingsindustrie (attest beschikbaar).
- KENMERKEN :** Zonder solventen - Gemakkelijk te reinigen - Zeer goede slijtvastheid - Bestand tegen solventen, oliën, benzine.
- ONDERGRONDEN :** Garage-, parking- en werkplaatsvloeren.
- SYSTEEM :** Poreuze ondergronden:
- Primer: 1 laag RD-HYDROPOX, verdund met 10% water.
 - Afwerking: 1 laag RD-HYDROPOX, onverdund.
- Niet poreuze ondergronden : 2 onverdunde lagen RD-HYDROPOX

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient droog, ontvet en ontstof te zijn.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Omgevingstemperatuur : minimum 10°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel, rol of airless (nozzle opening: 021-023)
- VERDUNNING:** Water (na het mengen niet meer verdunnen).
- REINIGING :** Water.
- VERBRUIK :** 300g/m² per laag
- BIJZONDERHEDEN :**
- Om een homogeen mengsel te bekomen, moet men voor beide componenten een temperatuur hebben boven 10°C.
 - Component B langzaam bij component A gieten terwijl krachtig met een mechanische roerder wordt geroerd. Goed mengen voor gebruik. De pot-life bedraagt 2 uur.



TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Zijdeglans
KLEUREN :	Zie kleurenkaart.
DENSITEIT	Ongeveer 1.45
VASTE STOF:	Gewicht : ongeveer 65 % Volume : ongeveer 50 %
VOS GEHALTE:	Max 0g/L
VLAMPUNT :	N.v.t
VISCOSITEIT :	40 – 70 Poises (Brookfield – 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Stofdroog : 3 uur Overschilderbaar: 24 uur. Volledig doorgehard na 7 dagen.
VERPAKKING :	4 Kg - 15 Kg
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Symbol	Xi: Irriterend
R 38	Irriterend voor de huid.
R 41	Gevaar voor ernstig oogletsel.
R 43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid .
R52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen – kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
S 02	Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 37/39	Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
S46	In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
P 92	Bevat epoxyverbindingen. Zie de voorwijzingen van de fabrikant.

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag.

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.