



N.V. DOTHÉE S.A.

# RD-HYDROFUGE

Hydrofuge

## PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Solventgedragen, ééncomponentige oplossing van siloxaanpolymeren voor een vochtwerende bescherming van buitenmuren en gevels.
- KENMERKEN :** Biedt bescherming tegen indringend vocht – De ondergrond blijft ademend – Verandert het aspect van de ondergrond bijna niet – Zeer goede buitenbestendigheid
- ONDERGRONDEN :** Bakstenen, beton en andere poreuze, minerale ondergronden
- SYSTEEM :** Weinig poreuze ondergronden : 1 laag is voldoende  
Zeen poreuze ondergronden : 2 lagen, nat in nat aanbrengen

## VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient droog, ontvet en ontstof te zijn.  
De niet te behandelen delen, zoals glas en natuursteen, worden afgeschermd tegen spatten.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Buiten: bij droog weer  
Omgevingstemperatuur : minimum 5°C  
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 90%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel of gespoten met handdrukapparatuur
- VERDUNNING :** Niet verdunnen
- REINIGING :** White-spirit
- VERBRUIK :** Ongeveer 4 m<sup>2</sup> per liter
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

|               |  |
|---------------|--|
| UITZICHT :    | Lichte kleurwijziging bij bepaalde materialen mogelijk |
| KLEUREN :     | Kleurloos  |
| DENSITEIT     | Ongeveer 0.8   |
| VASTE STOF:   | Gewicht : minimum 5 %                                  |
| VOS GEHALTE:: | Max: 760 g/L   |
| VLAMPUNT :    | > 21 °C  |
| VISCOSITEIT : | 15 sec. (Ford 4 – 23 °C)                               |
| DROOGTIJD :   | Stofdroog : 1 uur<br>Overschilderbaar : nat in nat     |
| VERPAKKING :  | 1 L – 5 L – 20 L                                       |
| BEWARING :    | 12 maanden, indien verwijderd van elke warmtebron      |

**VEILIGHEIDSGEGEVENS**

R 10 Ontvlambaar

R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

S 02 Buiten bereik van kinderen bewaren

S 23 Damp/spuitnevel niet inademen

S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.