



N.V. DOTHÉE S.A.

RD-DECO ACRYL

Matte, goed dekkende acrylaatverf voor binnengebruik

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, ééncomponentige acrylaatdispersieverf voor binnenmuren en plafonds met matte afwerking. Zeer geschikt voor binnendecoratie en voor de bescherming van alle soorten ondergronden.
- KENMERKEN :** Goede dekkraft - Vlotte en gemakkelijke toepassing door het hoog bindmiddelgehalte- Goede wasbaarheid, niet vergelend
- ONDERGRONDEN :** Plaaster, gyprocplaten, bakstenen, beton, oude verflagen, behangpapier
- SYSTEEM :** Weinig poreuze ondergronden:
2 lagen rechtstreeks aanbrengen op de ondergrond, zonder primer
Zeer poreuze ondergronden:
- Primer : 1 impregniatielaag RD-UNIFIX
 - Afwerking : 1 of 2 lagen RD-DECO ACRYL

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient gereinigd, ontstoft en droog te zijn.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel, rol of airless (nozzle opening: 013 – 015)
- VERDUNNING :** Water
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** Ongeveer 10 m² per liter per laag
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.



TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Mat
KLEUREN :	Zie kleurenkaart
DENSITEIT	Ongeveer 1.4
VASTE STOF:	Gewicht : ongeveer 59 % Volume : ongeveer 43 %
VOS GEHALTE:	Max 85g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	100 - 150 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Stofdroog : 2 uur Overschilderbaar : 4 uur
VERPAKKING :	1 L – 2.5 L – 4 L – 10 L - 20 L
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.