



N.V. DOTHÉE S.A.

RD-DECO ACRYL SATIN

Goed dekkende zijdeglansverf voor binnengebruik

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, ééncomponentige acrylaatdispersieverf voor binnenmuren met zijdeglanzende afwerking. Zeer geschikt voor binnendecoratie en voor de bescherming van alle soorten ondergronden.
- KENMERKEN :** Vlotte en gemakkelijke toepassing door het hoog bindmiddelgehalte - Goede afwasbaarheid - Niet vergelend
- ONDERGRONDEN :** Plaaster, gyprocplaten, bakstenen, beton, oude verflagen, behangpapier
- SYSTEEM :** Weinig poreuze ondergronden:
2 lagen rechtstreeks aanbrengen op de ondergrond, zonder primer
Poreuze ondergronden:
- Primer : 1 impregniatielaag RD-UNIFIX
 - Afwerking : 1 of 2 lagen RD-DECO ACRYL SATIN

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient gereinigd, ontstof en droog te zijn.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel, rol of airless (nozzle opening: 013 – 015)
- VERDUNNING :** Water
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** Ongeveer 10 m² per liter per laag
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.



TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Zijdeglans
KLEUREN :	Wit
DENSITEIT	Ongeveer 1.3
VASTE STOF:	Gewicht: ongeveer 57 % Volume: ongeveer 43 %
VOS GEHALTE:	Max 80g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	100 - 150 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Stofdroog: 2 uur Overschilderbaar : 4 uur
VERPAKKING :	1 L – 2.5 L –4 L – 10 L - 20 L
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.