



N.V. DOTHÉE S.A.

RD-DECO TEX

Matte, goed dekkende verf voor binnengebruik

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, ééncomponentige acrylaatlatex voor binnenmuren en – plafonds.
- KENMERKEN :** Goed dekkend – Hoge witheidsgraad – Uniform mat uitzicht
- ONDERGRONDEN :** Plaaster, gyprocplaten, bakstenen, beton, oude verflagen, behangpapier
- SYSTEEM :** Weinig poreuze ondergronden:
2 lagen rechtstreeks aanbrengen op de ondergrond, zonder primer
Poreuze ondergronden:
- Primer : 1 impregnatie laag RD-UNIFIX
 - Afwerking : 2 lagen RD-DECO TEX

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient gereinigd, ontstof en droog te zijn.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Borstel, rol of airless (nozzle opening: 013 – 015)
- VERDUNNING :** Water
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** Ongeveer 7 m² per liter per laag
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Mat
KLEUREN :	Wit
DENSITEIT	Ongeveer 1.4
VASTE STOF:	Gewicht : ongeveer 51 % Volume : ongeveer 31 %
VOS GEHALTE:	Max 30g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	100 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Stofdroog : 1 uur Overschilderbaar : 4 uur
VERPAKKING :	1 L – 2.5 L -4 L – 10 L – 20 L
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.