



N.V. DOTHÉE S.A.

# BALKONS & TERRASSEN





N.V. DOTHÉE S.A.

## Balkons of Terrassen

Waterdichtingsysteem geschikt voor alle uitkragende balkons of terrassen, bestaande uit:

- Cementen tegels of dallen
- Geglazuurde of gebakken tegels
- Zuiver beton
- Asphalt-tarmac enzv.

Het aanbrengen van een beloopbaar en esthetisch verantwoord dichtingsysteem.

### Normale werkwijze:

- Reiniging volgens de regels der kunst.
- Zorgen voor een stabiele ondergrond en goed functionerende afvoeren(goten)
- Betreft het een zeer poreuze oppervlakte dan is een impregnatielaag RD-UNIFIX aangewezen
- verbruik 4 à 6M<sup>2</sup> / L

Op een droge en zuivere ondergrond aanbrengen van een laag RD-ELASTODECK, in de natte laag aanbrengen-kleven van RD-ROOF FLEECE-  
Laten aandrogen.

Aanbrengen van een tweede laag RD-ELASTODECK tot het vlies gevuld-bedekt is.

Verbruik: Ongeveer 1,5 kg/M<sup>2</sup> –RD-ELASTODECK afhankelijk van de staat van de ondergrond.

Op een uitkragende stabiele betonnen ondergrond, waar alleen een esthetische afwerking vereist is heeft men doorgaans voldoende aan één laag RD-ELASTODECK à rato van 1 KG/M<sup>2</sup>.

### Eindafwerking:

Na doordroging, aanbrengen van een afwerkingslaag :RD-MONOFLOOR.

Verbruik: 4 à 6 M<sup>2</sup>/L

RD-MONOFLOOR heeft een lichte anti-slip structuur, beloopbaar en geschikt voor normaal voetgangersverkeer en het plaatsen van balkon of terrasbemeubeling.

