



N.V. DOTHÉE S.A.

RD-METAL UNICOAT B

RD-Metal Unicoat is een waterverdunbare, ééncomponentige anticorrosieverf voor de bescherming en esthetisch verfraaiend verven van:

- IJZER
- STAAL en VERWEERDE, VERZINKTE OF GEGALVANIZEERDE METALEN ELEMENTEN ZOALS:
 - Damwand-of bardageplaten-
 - Allerhande opslag silo's
 - Zee of land containers
 - Metalen daken
 - Constructiestaal zowel binnen als buiten
 - Lantaarn, electriciteits palen of pylonen
 - Petroleum-gas of watertanks
 - Bruggen, metalen aanlegsteigers, werfketen, pipelines enzv..enzv..

VOORDELEN VAN DIT SYSTEEM:

- Minimale voorbereiding
- Makkelijk aan te brengen met kwast, rol of airless (opening 013 à 015)
- Alles in één verwerking : grondlaag en afwerking
- Snelle droogtijd max 2 uur
- Uitstekende hechting
- Hoge corrosieweerstand en bescherming
- Mooie zijdeglans afwerking, prachtige vloei zonder aanzetten of wolken.
- Milieuvriendelijk (waterverdunbaar)
- Beschikbaar in alle gangbare firma kleuren





N.V. DOTHÉE S.A.

VERWERKINGGEGEVENS:

- Omgevingstemperatuur min + 5°C
- Relatieve luchtvochtigheid max. 80 %
- Verdunning water met airless max. 3 %

1) Licht verroeste ondergrond:

- a) Reinigen door afsputten onder hoge druk ongeveer 250 bar
- b) Vervolgens aanbrengen van twee lagen RD Metal Unicoat met een verbruik van ongeveer 5 M2 / L en per laag.

2) Sterk verroeste ondergrond:

- a) Reinigen door afsputten onder hoge druk ongeveer 350 bar Of mechanisch of manueel ontroesten tot ST2
- b) Aanbrengen van een laag RD-Elastometal met een verbruik van 500 gr/M2 na droging afwerken met een laag RD-Metal Unicoat-verbruik 5 M2 /L

3) Oude verflagen:

- a) Idem zoals onder rubriek 1

Garantie: Er kan een garantie tot 10 jaar verstrekt worden enkel na een bezoek ter plaatse met een aangepast advies en uitgevoerd door een gekwalificeerd bedrijf.

